



# Gumax® aluminium zijwand – Troubleshooting

In de onderstaande tabel vindt u mogelijke situaties tijdens of na de montage van de Gumax® aluminium zijwand, met bijbehorende oplossingen.

## Komt u er niet uit?

Twijfelt u over de montage of loopt u tegen een situatie aan die hier niet wordt genoemd? Onze [klantenservice](#) is 365 dagen per jaar bereikbaar en helpt u verder met een passende oplossing.

- E-mail: [info@tuinmaximaal.nl](mailto:info@tuinmaximaal.nl)
- Klantenservice: (+31) 040-235 0528
- WhatsApp: [\(+31\) 6 1234 1212](https://wa.me/31612341212)

Situatie	Oplossing
U weet niet zeker of de aluminium zijwand onder uw overkapping past.	Meet de beschikbare ruimte zorgvuldig. In sommige situaties is een kleine aanpassing mogelijk. Twijfelt u? Neem dan contact op met onze klantenservice voor persoonlijk advies.
Onderdelen ontbreken bij levering	Neem contact op met onze klantenservice. Wij zorgen voor een passende oplossing.
Onderdelen zijn beschadigd aangekomen	Gebruik de onderdelen niet en neem contact op met onze klantenservice.
De wandpanelen sluiten niet netjes aan	Kleine oneffenheden kunnen worden opgevangen met afdichting. Zorg dat de zijwand niet te strak tegen een ongelijke ondergrond wordt gemonteerd.
Ik heb een wandpaneel per ongeluk te kort gezaagd	Bij een volledige aluminium zijwand is dit vaak geen probleem. In andere situaties kan een vervangend onderdeel nodig zijn.

De wandpanelen passen niet binnen de breedte van mijn overkapping	Controleer of de eerste wandplaat waterpas en op de juiste afstand is geplaatst. Kleine aanpassingen kunnen het probleem verhelpen.
Ik kan de wandpanelen niet goed in elkaar draaien	Controleer of de juiste zijdes worden gebruikt. Zijn de panelen beschadigd, neem dan contact op met onze klantenservice.
De bevestigingsclips passen niet goed in het frame	Plaats de clips onder de juiste hoek in het frame, zoals aangegeven in de montagehandleiding.
Ik ben vergeten een rubber te plaatsen vóór montage	Het rubber kan ook achteraf worden geplaatst. Controleer of het correct aansluit voor een goede afdichting.
Het monteren van rubbers gaat lastig	Gebruik een mild sopje om de montage te vergemakkelijken.
Er komt water binnen na montage van de zijwand	Controleer alle rubbers, aansluitingen en naden. Oneffenheden in muur of vloer kunnen worden afgedicht met kit.
Een wandpaneel is beschadigd geraakt	Beschadigde panelen kunnen worden vervangen door nieuwe onderdelen.
Rubbers zijn na verloop van tijd versleten	Rubbers zijn los verkrijgbaar en eenvoudig te vervangen.
Er zijn strepen of lijnen zichtbaar op de wandpanelen	Dit hoort bij het product en heeft geen invloed op de kwaliteit of levensduur.