



Benodigdheden en tips

ter voorbereiding op de montage van uw terrasoverkapping

Ik monteer mijn overkapping zelf

Gaat u zelf aan de slag met de montage van uw terrasoverkapping? Houd dan rekening met de volgende zaken om uw montageklus goed voor te bereiden.

1. Zorg ervoor dat uw **muur helemaal vlak** doorloopt, **zonder obstakels**, op de plek waar het muurprofiel geplaatst wordt. Hangt er bijvoorbeeld nog een regenpijp, lamp of een bloembak aan uw muur, verwijder deze dan. Verspringt uw muur wat naar voren of achteren? Maak de muur dan helemaal egaal of plaats een draagbalk zodat het muurprofiel van de overkapping hier tegenaan gemonteerd kan worden. Zorg ervoor dat de balk stevig genoeg is om het gewicht van de overkapping te kunnen dragen. Een overkapping wordt namelijk om de 50 centimeter bevestigd met slagpluggen die elk een gewicht van 100 kilogram moeten kunnen dragen. De achtergrond moet dit ook kunnen dragen. De balk dient 4 cm breder dan de overkapping te zijn, minimaal 17,5 cm hoog en 7,5 cm dik.
2. Houd rekening met de **ramen op de gevel**. Dit geldt zowel voor de ramen op de begane grond als op de 1e verdieping. De overkapping wordt tussen deze twee kozijnen gemonteerd. Gebruik het zijaanzicht op www.tuinmaximaal.nl/terrasoverkapping/montage om de juiste hoogte te berekenen.

Diepte 2,5m - tussen de 2348 mm en 2998 mm
Diepte 3,0m - tussen de 2418 mm en 3068 mm
Diepte 3,5m - tussen de 2487 mm en 3137 mm
Diepte 4,0m - tussen de 2557 mm en 3207 mm

Wij adviseren u om bij bovenstaande marges een maximale goothoogte van 2400 mm te hanteren i.v.m. de diepte van de betonpoeren.
3. Bent u van plan om het **terras te vervangen**? Doe dit dan bij voorkeur ná het plaatsen van de overkapping. U kunt uw nieuwe tegels dan achteraf netjes op de staanders aan laten sluiten.
4. Heeft u een **verhoogd of verlaagd terras**? Houd dan rekening met de maximale hoogte van de staanders en de doorloophoogte van uw overkapping.
5. U dient de **fundering** van uw overkapping zelf te verzorgen wanneer u deze niet bij uw aankoop heeft besteld. Let op, de fundering dient 750 kilo per staander te kunnen dragen. Om kieren te voorkomen is het bij de fundering van glazen schuifdeuren van groot belang dat deze volledig waterpas ligt.
6. **Verzakt uw grond?** In het geval van veengrond of inklinkende grond dient u zelf voor een fundering te zorgen die 750 kilo per staander kan dragen.
7. **Loopt uw terras af?** Het afschot van het terras mag niet te groot zijn, omdat de gehele constructie waterpas gemonteerd dient te worden. Neem ook bij twijfel over de afloop van uw tuin contact op met onze klantenservice. Hanteer bij een **diepte van 2,5 en 3 meter een maximale afloop van 1 cm** en bij een diepte van **3,5 en 4 meter een maximale afloop van 1,5 cm**.
8. Bij de installatie van de Gumax® overkapping is het noodzakelijk met **minimaal twee personen** te acteren.

Overige aandachtspunten bij het monteren van uw terrasoverkapping vindt u in de meegeleverde montagehandleiding. De montagehandleiding is tevens te vinden op www.tuinmaximaal.nl/downloads. Lees de handleiding altijd voor gebruik. Het niet correct opvolgen van instructies kan schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat ernstig kan zijn naar gelang de omstandigheden.

Eenvoudig zelf Gumax® producten monteren?

Bij het monteren van Gumax® terrasoverkappingen gebruiken de monteurs van Tuinmaximaal diverse gereedschappen. Wilt u net zo vakkundig monteren als onze eigen monteurs? Met deze gereedschappen behaalt u de beste resultaten. U huurt deze gereedschappen bij de bekende verhuurbedrijven.



Accuboormachine

Gumax® producten monteert u met de bijgeleverde schroeven (incl. bitje). Met een accuboormachine bevestigt u iedere schroef moeiteloos in de constructie.

Onder andere te gebruiken bij:

- Het vast- en losdraaien van schroeven in uw constructie



Klopboormachine

Een klopboormachine is geschikt om een gat te boren in uw stevige stenen buitenmuur, doordat dit boortype ook in de lengterichting beweegt. Houdt u bij de keuze van een klopboormachine rekening met een boormaat van 8 mm.

Onder andere te gebruiken bij:

- Het monteren van het muurprofiel
- Het monteren van een glazen spie
- Het vastzetten van staanders zonder betonpoeren



Afkortzaag

Met een afkortzaag zaagt u eenvoudig rechte lijnen. Kies een afkortzaag met een fijngetand zaagblad en een onderstel om de aluminium profielen nauwkeurig en stabiel op maat te maken.

Onder andere te gebruiken bij:

- Het inkorten van aluminium profielen, zoals staanders en liggers



Cirkelzaag

Een cirkelzaag is uiterst geschikt om plaatmateriaal te zagen. Kies een zaagblad met een fijne tand om uw polycarbonaat platen nauwkeurig door te zagen.

Onder andere te gebruiken bij:

- Het inkorten van polycarbonaat dakplaten

Hulp nodig bij het monteren van een Gumax® product?

Op onze website vindt u diverse montagehandleidingen en -video's.

www.tuinmaximaal.nl/downloads



Materiaallift

Met een materiaallift heft u gemakkelijk het gootprofiel naar de gewenste hoogte. Hierdoor houdt u uw handen vrij om de staanders en de liggers eenvoudig te monteren.

Onder andere te gebruiken bij:

- Het liften van het gootprofiel

**indien u een overkapping met glazen dak gaat monteren, vraag dan naar de mogelijkheden voor een glaslift om de glazen dakplaten eenvoudig te plaatsen.*



Slijptol (enkel benodigd indien overkapping wordt ingekort)

Een slijptol of haakse slijper heeft u alleen nodig wanneer u de stalen strip gaat inkorten in de breedte. De slijptol werkt met verwisselbare schijven. Voor het bewerken van de stalen strip zijn een metalen slijpschijf en een lamellenslijpschijf benodigd.

Onder andere te gebruiken bij:

- Het inkorten van de stalen strip (gebruik hiervoor een slijptol met een metalen slijpschijf)
- Het wegwerken van bramen (gebruik hiervoor een slijptol met een lamellenslijpschijf)



Zuignappen

Het vervoeren van de glasplaten gaat eenvoudiger met een set zuignappen. Vervoer de glasplaten zijwaarts met behulp van de zuignappen; wanneer glas vlak wordt opgepakt, kan het namelijk breken door de spanning die op het midden van het paneel komt. Let op dat het rubberen oppervlak geheel vuil-/stofvrij is!

Onder andere te gebruiken bij:

- Het verplaatsen van glazen panelen

Verhuurbedrijven

Alle benodigde gereedschappen voor de montage van uw Gumax® producten zijn verkrijgbaar bij de bekende verhuurbedrijven en bouwmarkten bij u in de buurt.*

**informeer bij uw lokale bouwmarkt of de benodigde gereedschappen in het verhuurassortiment aanwezig zijn.*

Wist u dat:

- U de volledige garantie heeft wanneer u zelf monteert (volgens de montagevoorschriften);
- Alle producten dagelijks zijn af te halen in ons Pick-up Point;
- 80% van onze klanten zelf de overkapping, glazen schuifwand of zonwering monteert;
- U veel kosten bespaart door zelf te monteren en profiteert van snelle levertijden.

Ik laat mijn overkapping monteren

Laat u uw Gumax® terrasoverkapping monteren door de monteurs van Tuinmaximaal? Met een goede voorbereiding kunnen onze monteurs direct bij u aan de slag gaan. Houd daarbij rekening met de volgende zaken:

1. Om direct aan de slag te kunnen, dient de muur waar de terrasoverkapping tegenaan komt **geheel vrij te zijn van obstakels**. Hangt er bijvoorbeeld nog een regenpijp, lamp of een bloembak aan uw muur? Verwijder deze dan voordat de monteurs aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor aan de gevel bevestigde zonwering en rolluiken.
2. Zorg ervoor dat uw **muur helemaal vlak** doorloopt. Verspringt uw muur wat naar voren of achteren? Maak de muur dan helemaal egaal of plaats een draagbalk zodat het muurprofiel van de overkapping hier tegenaan gemonteerd kan worden. Zorg ervoor dat de balk stevig genoeg is om het gewicht van de overkapping te kunnen dragen. Een overkapping wordt namelijk om de 50 centimeter bevestigd met slagpluggen die elk een gewicht van 100 kilogram moeten kunnen dragen. De achtergrond moet dit ook kunnen dragen. De balk dient 4 cm breder dan de overkapping te zijn, minimaal 17,5 cm hoog en 7,5 cm dik.
3. Houd rekening met de **ramen op de gevel**. Dit geldt zowel voor de ramen op de begane grond als op de 1e verdieping. De overkapping wordt tussen deze twee kozijnen gemonteerd. Gebruik het zijaanzicht op www.tuinmaximaal.nl/terrasoverkapping/montage

Diepte 2,5m - tussen de 2348 mm en 2998 mm
Diepte 3,0m - tussen de 2418 mm en 3068 mm
Diepte 3,5m - tussen de 2487 mm en 3137 mm
Diepte 4,0m - tussen de 2557 mm en 3207 mm

Wij adviseren u om bij bovenstaande marges een maximale goothoogte van 2400 mm te hanteren i.v.m. de diepte van de betonpoeren.
4. Heeft u nog **tuinmeubilair** of **planten** op uw terras staan? Maak uw terras dan vrij voor voldoende bewegingsruimte en voor het plaatsen van de materialen.
5. Wanneer er een **gootje voor de afwatering** in uw tuin ligt in de buurt van de te plaatsen betonpoeren, dan dient u deze van te voren te verwijderen.
6. Bent u van plan om het **terras te vervangen**? Doe dit dan bij voorkeur ná het plaatsen van de overkapping. U kunt uw nieuwe tegels dan achteraf netjes op de staanders aan laten sluiten.
7. Indien u een **trappengat** in uw tuin heeft en deze zich in het gedeelte bevindt waar de overkapping geplaatst wordt, dient u het trappengat zelf op te vullen met een steiger, stevige plank of andere afdekplaat die voldoet aan de ARBO regels zodat hier overheen gelopen kan worden. Zorg ervoor dat onze monteurs goed uit de voeten kunnen en zonder beperkingen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Indien onze monteurs constateren dat hun veiligheid in het geding komt, kunnen zij uw overkapping niet monteren.
8. Heeft u **oplopende traptreden in uw tuin** die naar uw terras leiden? De traptreden mogen dan niet te hoog zijn in verband met de veiligheid van onze monteurs bij het verplaatsen van de materialen. Dit geldt eveneens voor de grootte van de afstand tussen de traptreden. Houd ook rekening met de scherpste van de hoek van de traptreden; bij een grote hoek kunnen eventuele glasplaten niet op het terras worden getild. Neem bij twijfel over de toegankelijkheid van uw terras contact op met onze klantenservice.
9. **Ligt uw tuin open?** Wanneer er nog geen terras in uw tuin ligt, maar enkel zand, neem dan contact op met onze klantenservice. Onze monteurs werken namelijk liever met een stevige ondergrond zodat de elektrische lift hier op kan staan. In dit geval is het nodig om planken neer te leggen.
10. Zorg voor een **stroompunt** waar een haspel op aangesloten kan worden. Dit is benodigd voor de elektrische gereedschappen die monteurs bij de montage gebruiken.
11. U dient de **fundering** van uw overkapping zelf te verzorgen wanneer u deze niet bij uw aankoop heeft besteld. Let op, de fundering dient 750 kilo per staander te kunnen dragen. Om kieren te voorkomen is het bij de fundering van glazen schuifdeuren van groot belang dat deze volledig waterpas ligt.
12. **Verzakt uw grond?** In het geval van veengrond of inklinkende grond dient u zelf voor een fundering te zorgen die 750 kilo per staander kan dragen.
13. Heeft u een **verhoogd of verlaagd terras**? Houd dan rekening met de maximale hoogte van de staanders en de doorloophoogte van uw overkapping.
14. Zorg ervoor dat uw **tuin goed bereikbaar** is, zodat onze monteurs alle materialen gemakkelijk op de gewenste locatie kunnen krijgen.
15. **Loopt uw terras af?** Het afschot van het terras mag niet te groot zijn, omdat de gehele constructie waterpas gemonteerd dient te worden. Neem ook bij twijfel over de afloop van uw tuin contact op met onze klantenservice.

Bezoek onze showroom

Rooijakkersstraat 8 • 5652 BB Eindhoven
040 - 235 05 28 • info@tuinmaximaal.nl

Afhalen goederen Pick-up Point:

Maandag t/m zondag 09:00 - 18:00

(24 uur per dag bestellingen plaatsen en 7 dagen per week afhalen)

