Benodigdheden en tips

ter voorbereiding op de montage van uw terrasoverkapping

Goed voorbereid aan de slag

Gaat u aan de slag met de montage van uw terrasoverkapping? Houd dan rekening met de volgende zaken om uw montageklus goed voor te bereiden.

1. Zorg ervoor dat uw **muur helemaal vlak** doorloopt, **zonder obstakels**, op de plek waar het muurprofiel geplaatst wordt. Hangt er bijvoorbeeld nog een regenpijp, lamp of een bloembak aan uw muur, verwijder deze dan. Een muurprofiel wordt om de 50 centimeter bevestigd met slagpluggen. De muur dient voldoende gewicht te kunnen dragen: 200kg per strekkende meter voor de Poly Line en Glass Line Veranda's en 250kg per strekkende meter voor de Heavy Duty Veranda.

2. Houd rekening met de **ramen op de gevel**. Dit geldt zowel voor de ramen op de begane grond als op de 1e verdieping. De overkapping wordt tussen deze twee kozijnen gemonteerd. Gebruik het zijaanzicht op www.tuinmaximaal.nl/terrasoverkapping/montage om de juiste hoogte te berekenen.

   Diepte 2,5m - tussen de 2348 mm en 2998 mm
   Diepte 3,0m - tussen de 2418 mm en 3068 mm
   Diepte 3,5m - tussen de 2487 mm en 3137 mm
   Diepte 4,0m - tussen de 2557 mm en 3207 mm

   Wij adviseren u om bij bovenstaande marges een maximale goothoogte van 2400 mm te hanteren i.v.m. de diepte van de betonpoeren.

3. Bent u van plan om het **terras** te **vervangen**? Doe dit dan bij voorkeur ná het plaatsen van de overkapping. U kunt uw nieuwe tegels dan achteraf netjes op de staanders aan laten sluiten.

4. Heeft u een **verhoogd of verlaagd terras**? Houd dan rekening met de maximale hoogte van de staanders en de doorloophoogte van uw overkapping.

5. U dient de **fundering** van uw overkapping zelf te verzorgen wanneer u deze niet bij uw aankoop heeft besteld. Let op, de fundering dient 750 kilo per staander te kunnen dragen. Om kieren te voorkomen is het bij de fundering van glazen schuifdeuren van groot belang dat deze volledig waterpas ligt.

6. **Verzakt uw grond?** In het geval van veengrond of inklinkende grond dient u zelf voor een fundering te zorgen die 750 kilo per staander kan dragen.

7. **Loopt uw terras af?** Het afschot van het terras mag niet te groot zijn, omdat de gehele constructie waterpas gemonteerd dient te worden. Neem ook bij twijfel over de afloop van uw tuin contact op met onze klantenservice. Hanteer bij een **diepte van 2,5 en 3 meter een maximale afloop van 1 cm en bij een diepte van 3,5 en 4 meter een maximale afloop van 1,5 cm.**

8. Bij de installatie van de Gumax® overkapping is het noodzakelijk met **minimaal twee personen** te werk te gaan.

Overige aandachtspunten bij het monteren van uw terrasoverkapping vindt u in de meegeleverde montagehandleiding. De montagehandleiding is tevens te vinden op www.tuinmaximaal.nl/downloads. Lees de handleiding altijd voor gebruik. Het niet correct opvolgen van instructies kan schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat ernstig kan zijn naar gelang de omstandigheden.

Eenvoudig Gumax® producten monteren

**Uw nieuwe terrasoverkapping vakkundig monteren? Met deze gereedschappen behaalt u de beste resultaten.
U huurt deze gereedschappen bij de bekende verhuurbedrijven.**

Accuboormachine

Gumax® producten monteert u met de bijgeleverde schroeven (incl. bitje). Met een accuboormachine bevestigt u iedere schroef moeiteloos in de constructie.

Onder andere te gebruiken bij:
- Het vast- en losdraaien van schroeven in uw constructie

Klopboormachine

Een klopboormachine is geschikt om een gat te boren in uw stevige stenen buitenmuur, doordat dit boortype ook in de lengterichting beweegt. Houdt u bij de keuze van een klopboormachine rekening met een boormaat van 8 mm.

Onder andere te gebruiken bij:
- Het monteren van het muurprofiel
- Het monteren van een glazen spie
- Het vastzetten van staanders zonder betonpoeren

Afkortzaag

Met een afkortzaag zaagt u eenvoudig rechte lijnen. Kies een afkortzaag met een fijngetand zaagblad en een onderstel om de aluminium profielen nauwkeurig en stabiel op maat te maken.

Onder andere te gebruiken bij:
- Het inkorten van aluminium profielen, zoals staanders en liggers

Cirkelzaag

Een cirkelzaag is uiterst geschikt om plaatmateriaal te zagen. Kies een zaagblad met een fijne tand om uw polycarbonaat platen nauwkeurig door te zagen.

Onder andere te gebruiken bij:
- Het inkorten van polycarbonaat dakplaten

Hulp nodig bij het monteren van een Gumax® product?

Op onze website vindt u diverse montagehandleidingen en -video's.
www.tuinmaximaal.nl/downloads

Materiaal- en glaslift

Met een materiaallift heft u gemakkelijk het gootprofiel naar de gewenste hoogte. Hierdoor houdt u uw handen vrij om de staanders en de liggers eenvoudig te monteren.

Onder andere te gebruiken bij:
- Het liften van het gootprofiel
- Het plaatsen van glazen dakplaten

Slijptol (enkel benodigd indien overkapping wordt ingekort)

Een slijptol of haakse slijper heeft u alleen nodig wanneer u de stalen strip gaat inkorten in de breedte. De slijptol werkt met verwisselbare schijven. Voor het bewerken van de stalen strip zijn een metalen slijpschijf en een lamellenslijpschijf benodigd.

Onder andere te gebruiken bij:
- Het inkorten van de stalen strip (gebruik hiervoor een slijptol met een metalen slijpschijf)
- Het wegwerken van bramen (gebruik hiervoor een slijptol met een lamellenslijpschijf)

Zuignappen

Het vervoeren van de glasplaten gaat eenvoudiger met een set zuignappen. Vervoer de glasplaten zijwaarts met behulp van de zuignappen; wanneer glas vlak wordt opgepakt, kan het namelijk breken door de spanning die op het midden van het paneel komt. Let op dat het rubberen oppervlak geheel vuil-/stofvrij is!

Onder andere te gebruiken bij:
- Het verplaatsen van glazen panelen

Verhuurbedrijven

Alle benodigde gereedschappen voor de montage van uw Gumax® producten zijn verkrijgbaar bij de bekende verhuurbedrijven en bouwmarkten bij u in de buurt.*

**informeer bij uw lokale bouwmarkt of de benodigde gereedschappen in het verhuurassortiment aanwezig zijn.*

Wist u dat:

- U de volledige garantie heeft wanneer u monteert volgens de montagevoorschriften
- Alle producten dagelijks zijn af te halen in ons Pick-up Point
- U veel kosten bespaart door zelf te monteren en profiteert van snelle levertijden.

Tuinmaximaal Eindhoven
Rooijakkersstraat 8 • 5652 BB Eindhoven

Tuinmaximaal Venlo
Maarten de Vriesstraat 22 • 5975 RW Sevenum

+31 (0)40 - 235 0528 • info@tuinmaximaal.nl

Afhalen goederen Pick-up Point:
Maandag t/m zondag 09:00 - 17:00
(24 uur per dag bestellingen plaatsen en 7 dagen per week afhalen)